

PALMA AG
Kesselackerstr. 12
CH-5611 Anglikon

MWST-/TVA-/IVA-Nr. 594 227
Telefon +41 (0)56 621 00 00
Telefax +41 (0)56 621 26 00

Internet: www.palmaag.com
E-Mail: info@palmaag.com



Keramikvlies Oberflächenschutz

Klebstoff Bezeichnung	Alternativklebstoff		Applikation
	Bezeichnung	Spezifikation	
PALMAmelt TH 1126	TH 1126/D	hohe Adhäsion	Antikratz für Keramikvlies mit 40°C Innentemperatur
PALMAmelt TH 1136 H			Antikratz für noch warmen Keramikvlies (bei 50°C bis 80 °C.)
PALMAmelt TH 1130			Antikratz für kalte und warme Keramikvlies bis 80°C
PALMAmelt TH 1136 ME			Antikratzschutz für sehr heisse Keramikvlies (bei 80 °C)
PALMAmelt 1720	1611	langsamer Anzug	Hotmelt für den Verschluss von Kartonboxen
	1710	schneller Anzug	
PALMAmelt 1730	1730/SR	hohe Hitzebeständigkeit	Hotmelt für den Kartonverschluss mit warmen Keramikvlies
PALMAmelt PL 115	PL213	schneller Anzug	Vinyldispersionsleim für den Kartonverschluss
PALMAmelt RL9-F	RL9	hohe Viskosität	Vinyldispersionsleim für den sehr schnellen Karttonverschluss
PALMAmelt Stick	720	für normale Materialien	Musterverklebung
	1921/M1	für schwierige Materialien	
PALMAmelt 3491			Musterverklebung für sehr schwierige Materialien