



PALMAvil RL 14/T

Verpackungs-Dispersion

Anwendung:	Speziell geeignet für die Beutelherstellung und Verklebung von Folien aus PPP und anderen Kunststofffolien mit Papier oder Karton.		
Eigenschaften/ Verarbeitungshinweise:	Acrylatdispersion mit sehr hoher Dauerklebrigkeit und guter Planlage. Mit guter Benetzung und Verstreichbarkeit, schnelle Klebstofffilmtrocknung mit hoher Oxidationstabilität.		
Technische Daten:	Viskosität Brookfield bei 20 °C	(1) mPas	150 +/- 100
	pH Wert	(2)	6 +/- 1
	Klebstofffilm		dauerklebrig
	Farbe nass		weiss
	trockener Film		farblos
			(1) – Methode MI 24 (2) – Methode MI 23
Reinigung:	Beseitigung der noch nicht ausgetrockneten Klebstoffrückstände mit Wasser oder mit zusätzlicher Zugabe von 2% Spülmittel		
Verpackung:	1'000kg Kunststoffcontainer		
Lagerung:	6 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagerfähig.		
Gefahrenklasse:	Giftklassefrei BAG-T N° 614100 Kein Publikumsprodukt		

Diese Angaben entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie werden Ihnen unverbindlich mitgeteilt und sind nicht als Spezifikation des Klebstoffes zu betrachten. Wir empfehlen vor industrieller Anwendung Versuche durchzuführen.

Ausgabe: 2006, alle früheren Angaben sind ungültig.